



HNACÍ KOLENO S MOTOREM
A PŘEVODOVKOU DODGE



VÝPAD SE SERVOPOHONEM, NEBO RUČNÍM OVLÁDÁNÍM



KOLENO S AUTOMATICKÝM NAPÍNACÍM
SYSTÉMEM A SERVISNÍM VSTUPEM



OBJÍMKA S INSPEKČNÍM OTVOREM



CEST HUTCHINSON GRAIN PUMP®



SILNOSTĚNNÉ POTRUBÍ S ROBUSTNÍM ŘETĚZEM
A PLASTOVÝMI UNÁŠEČI



NASKLADNĚNÍ/VYSKLADNĚNÍ
HALOVÉHO SKLADU



NÁTOKOVÝ DÍL MIMO SILO



INTEGROVANÁ PŘÍJMOVÁ NÁSYPKA S PŘEJEZDNÝM ROŠTEM V RŮZNÝCH DÉLKÁCH



TECHNICKÁ DATA

Průměr potrubí	6" (152 mm)	8" (203 mm)	10" (254 mm)	12" (305 mm)
Výkon	55 t/hod.	108 t/hod.	162 t/hod.	270 t/hod.
Tloušťka stěny potrubí	2,66 mm	2,66 mm	2,66 mm	3,43 mm
Tloušťka unášeče	10 mm	10 mm	13 mm	13 mm
Průměr hnací hřídele	38 mm	51 mm	76 mm	87 mm
Hmotnost potrubí bez materiálu	14,9 kg/m	17,9 kg/m	22 kg/m	35,7 kg/m
Hmotnost potrubí s materiálem (720 kg/m ³)	28,3 kg/m	41,7 kg/m	59,5 kg/m	89,3 kg/m